

CARJET

DESCRIZIONE GENERALE

Detergente liquido a bassa viscosità per il prelavaggio di carrozzerie auto, autotreni, teloni, aerei ecc. con pH alcalino ad effetto antistatico .

CARATTERISTICHE

Possiede un elevato potere penetrante, emolliente, sgrassante ed emulsionante. Si utilizza sia nell'apposito nebulizzatore sia negli impianti automatici. Ottimo per la rimozione dello smog. Ad alta concentrazione si impiega anche per lavare motori. Contiene tensioattivi non ionici ed ionici biodegradabili al 90%<15%, idrossido di sodio<10, sequestranti organici<10%.

DOSAGGIO E AVVERTENZE

Nebulizzatori: 1%-3% con acqua. Pompette dosatrici : 10 gr/lt -20 gr/lt. Lavaggio motori: 10%-15% in acqua. Non impiegare il prodotto su alluminio e sue leghe o su vernici già opacizzate dal tempo .Durante l'estate raffreddare con acqua le vernici di colore scuro. Non idoneo per moto. **AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE.**



INDICAZIONI DI PERICOLO:

- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli Di Prudenza:

- P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264 Lavare accuratamente .i capelli e la pelle.. Dopo l'uso.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
- P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

- P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico...
- P321 Trattamento specifico (vedere ... su questa etichetta).
- P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P405 Conservare sotto chiave.
- P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.