

CRISTAL-WAX

DESCRIZIONE GENERALE

Cera idrosolubile per impianti automatici di lavaggio autoveicoli D' ELEVATA QUALITA.

CARATTERISTICHE

Cristal-Wax possiede un' ottima velocità di rottura del velo d'acqua ed una eccezionale scorrevolezza delle gocce residue. E' indicata in tutti gli impianti con scarsa ventilazione o acqua riciclata. Grazie a due agenti lucidanti e protettivi **FORMA UNO SCUDO MOLECOLARE** impenetrabile agli agenti atmosferici e capaci di ridonare il primitivo splendore anche alle vernici più opache .Contiene tensioattivi cationici con biodegradabilità superiore al 90%<15, butossietanolo <20%,polimeri silicnici <5% alchilammine <10%. **PARTICOLARMENTE INDICATA PER ACQUE CON CONDUCEBILITA'DA 500u/S a 1400u/S.**

DOSAGGIO E AVVERTENZE

Pompette dosatrici : 10 gr/lit - 25 gr/lit. **.AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE.**



Indicazioni di Pericolo:

- 3.1/4/Oral Attenzione - H302 Nocivo se ingerito.
- 3.2/1A Pericolo - H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- 3.3/1 Pericolo - H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli Di Prudenza:

- P264 Lavare accuratamente ... Dopo l'uso.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico...
- P501.A Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

