

DISINCROST

DESCRIZIONE GENERALE

Disincrostante liquido inibito a pH acido per eliminare calcare da apparecchiature di processo.

CARATTERISTICHE

Elimina le incrostazioni dei sali insolubili di calcio e magnesio, i depositi di ossidi e solfuri di ferro, cemento. E' inibito nei confronti delle superfici in ferro, ottone, monel, quasi tutti i tipi di acciaio inossidabile e acciaio dolce. E' incompatibile con alluminio, stagno, zinco ed alcuni tipi di acciai inossidabili (vedi tabella di inibizione). Agisce rapidamente sia a temperatura ambiente che ad alte temperature (90°C). Contiene acido cloridrico al 15%, tensioattivi non ionici <5%.

CAMPI DI IMPIEGO ISTRUZIONI PER L'USO

Elimina i depositi calcarei, ossidi e solfuri di ferro da generatori di vapore, caldaie, economizzatori, condensatori, refrigeranti, impianti alimentazione acqua, macchine per cantiere, tubazioni, boilers, serpentine, parti staccate di impianti. Disincrost è concentrato ed è necessario diluirlo con acqua prima dell'uso in funzione dell'entità, del tipo di incrostazione da rimuovere, della temperatura alla quale si opera e dai tempi di contatto della soluzione con la parte da disincrostare. Normalmente la concentrazione di Disincrost in acqua è compresa tra 30%-60% in peso rispetto alla soluzione totale necessaria. Per impieghi particolarmente gravosi può essere necessario impiegare il prodotto puro.

PRECAUZIONI : Il prodotto è irritante per gli occhi e la pelle, bisogna perciò procedere in tutte le operazioni con la massima attenzione: operare con guanti in gomma ed occhiali di sicurezza. Durante le operazioni di disincrostazione evitare fiamme libere ed aerare adeguatamente il luogo ove si opera. Si raccomanda di verificare sempre la compatibilità dei materiali con cui Disincrost deve venire a contatto mediante una prova preliminare..

Ad esclusivo uso professionale.



Indicazioni di Pericolo:

- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335 Può irritare le vie respiratorie.-

Consigli Di Prudenza:

- P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.- P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.- P264 Lavare accuratamente .LA PELLE ED I CAPELLI.. Dopo l'uso.- P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.- P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.- P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.- P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.- P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico...- P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.- P321 Trattamento specifico (vedere ... su questa etichetta).- P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.-



- P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.- P405 Conservare sotto chiave.- P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.